

Microirrigazione

Spruzzatori a flusso regolabile

Serie SRA - Picchetto a getto regolabile

La rotazione della testina dell'irrigatore permette la regolazione simultanea della portata e del diametro di gittata.

Pre-Assemblato per una veloce e facile installazione

Il picchetto può essere posizionato dove necessita,

anche lontano dalla fonte di alimentazione

dell'acqua.

- Lunghezza del picchetto 310 mm

- Lunghezza della torretta 200 mm

- Lunghezza del tubo in PVC 500 mm.



	PRESSIONE (bar)	PORTATA (lph)	RAGGIO DI GITTATA (m)		
			DIAMETRO DI GITTATA (m) 360°	180°	90°
Base rossa regolabile fino ad un massimo di 1,5 m	0,5	0 - 58	0 - 5.0	0 - 1.9	0 - 1.7
	1	0 - 82	0 - 6.8	0 - 2.3	0 - 2.5
	1,5	0 - 101	0 - 7.9	0 - 2.7	0 - 2.9
	2	0 - 117	0 - 8.2	0 - 3.0	0 - 3.2
	2,5	0 - 130	0 - 8.4	0 - 3.3	0 - 3.5

Testato a 500 mm sopra il piano di calpestio

Spruzzatori microsprinkler a flusso regolabile



Questa serie di microsprinkler trova applicazione su piante in vaso, aiuole ornamentali, orti, filari di frutteti e in tutti i casi in cui è richiesto un basso consumo di acqua e una gittata fino a 3 metri.

	PRESSIONE (bar)	PORTATA (lph)	DIAMETRO DI GITTATA (m)	ALTEZZA DEL GETTO (m)
Base regolabile fino ad un massimo di 1,5 m	1	0 - 77	0 - 6.3	0 - 0.4
	1,5	0 - 94	0 - 7.2	0 - 0.4
	2	0 - 105	0 - 7.9	0 - 0.4

Specifiche per gli ordinativi

GT-SRA-Q	Spruzzatore su astina 90°	Innesto 4 mm	Conf. 10 pz
GT-SRA-H	Spruzzatore su astina 180°	Innesto 4 mm	Conf. 10 pz
GT-SRA-F	Spruzzatore su astina 360°	Innesto 4 mm	Conf. 10 pz
GT-SRA-FM	Minirotor su astina 360°	Innesto 4 mm	Conf. 10 pz