

Serie DT

L'irrigatore più all'avanguardia, più durevole e più versatile progettato per i moderni campi da golf. L'irrigatore Toro Serie DT riunisce oltre 40 anni di competenza in materia di irrigazione per campi da golf e le più recenti innovazioni nella tecnologia e gestione dell'irrigazione.



Caratteristiche

- Ugello principale regolabile per due traiettorie – 25° o 15°
- Parzializzatori d'angolo e a pieno cerchio in uno stesso irrigatore (modelli DT35/DT55)
- Sede della valvola in acciaio inossidabile indistruttibile
- Valvola a pistone con lento meccanismo di chiusura
- Valvola pilota selezionabile (3,5; 4,5; 5,5 e 6,9 bar)
- Schermo di protezione dai sassi rimovibile dalla sommità dell'irrigatore
- Pochi elementi di ricambio, più economici
- 47 combinazioni di ugelli con ampia scelta di ugelli posteriori
- Tipologia facilmente identificabile dai diversi colori
- Vite di regolazione opzionale della gittata: per una regolazione perfetta della gittata
- Opzione senza ugello principale: per l'irrigazione a distanza ravvicinata
- Lo statore è stato studiato per mantenere una velocità costante di rotazione a pieno cerchio e un'irrigazione uniforme (modelli DT34/DT54)

Serie DT		
	DT54	DT55
Angoli di lavoro	Pieno cerchio	Pieno cerchio e parzializzatori d'angolo
Angolo	360°	40°-330°
Attacco	40 mm (1½")	
Gittata	da 15,9 m a 30,2 m	
Campo di portata	da 50,0 a 233,9 l/min	
Pressione	da 4,5 a 6,9 bar	
	Valvola pilota regolabile a 3,4; 4,5; 5,5 e 6,9 bar	
Varianti ugello	Nove (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59)	
Tassi di precipitazione	da 12,7 mm/hr a 18,3 mm/hr	
Varianti statore	3	
Altezza	29 cm	
Diametro del corpo	19 cm	
Peso	1,7 kg	
Angolo di traiettoria regolabile	15° e 25°	
Tolleranze sulla pressione	40 psi minima; 10,3 bar massima	
Opzioni di attivazione	Con valvola incorporata a comando elettrico Con valvola a comando idraulico normalmente aperta La valvola Check-O-Matic ritiene una pressione originata da 11,2 m di dislivello	
Altezza torretta	Escursione della torretta 100 mm - 83 mm	
Tipo di filetto	NPT, BSP e ACME	
Perdita di carico valvola	< 0,34 bar	
Solenoide elettrovalvola in testa	24 V c.a., 50/60 Hz Assorbimento allo spunto: 60 Hz: 0,30 A; Assorbimento a regime: 60 Hz: 0,2 A	

Specifiche per gli Ordinativi della Serie DT

DTXX [X] [X] [XX] [X] [X]						
Attacco alla rete	Angolo	Attacco	Valvola	Ugello	Regolazione pressione*	Opzionale
5- 1½" (40 mm)	4- Pieno cerchio 5- Parzializzazione d'angolo e pieno cerchio in uno stesso irrigatore	0- NPT 4- ACME 5- BSP	1- Idraulica normalmente aperta 2- Check-O-Matic 6- Elettrica	DT54/DT55 51 52 53 54 55 56 57 58 59	6- 65 psi (4,5 bar) 8- 80 psi (5,5 bar) 1- 100 psi (6,9 bar)	E- Indicatore acque non potabili DL- Solenoide GDC N- Solenoide nichelato
Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie DT55 con filetti BSP, ugello n° 34, valvola elettrica e regolazione di pressione a 4,5 bar, specificare: DT55-56-346						

* Solo per modelli elettrici. Tutti gli irrigatori sono dotati di una valvola pilota selezionabile che permette l'impostazione a 3,5, 4,5, 5,5 e 6,9 bar (50, 65, 80 e 100 PSI). Nota: per la disponibilità, vedere il listino prezzi in vigore.