

Elettropompe a pistone oscillante

Floating-piston motor pumps



PO 150



PO 141

Pompa a pistone oscillante montata in custodia IP65 (PO150) IP65 (PO141) da utilizzare come pompa ausiliaria per bruciatore a gasolio o a kerosene. Non deve essere installato alcun tubo di ritorno. L'alimentazione elettrica viene collegata in parallelo con il bruciatore. Si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione sul tubo di alimentazione del bruciatore.

La pompa viene consegnata completa di filtro, flessibili di aspirazione e mandata per tubi in rame 6x8.

Floating-piston motor pump placed in a case IP65 (PO150) IP65 (PO141) to be used as auxiliary pump for Diesel oil or Kerosene burners. No back-flow pipe is to be installed. Electric power is parallel connected to the burner. It is advisable to install a pressure reduction gear at the power feeding pipe of the burner. The pump is supplied fitted with filter, suction pipes and delivery pipe for copper pipes 6x8.

PO 150

CE IP65

Alimentazione: 230 Vac

Power supply: 230 Vac

Autonomia: 50h

Autonomy: 50h

PO 141

CE IP65

Alimentazione: 230 Vac

Power supply: 230 Vac

Portata: 10 l/h con prevalenza 18m - 30 l/h con prevalenza 10m

Flow: 10 l/h con prevalenza 18m - 30 l/h con prevalenza 10m

Aspirazione: max 3 mt.

Aspiration: max 3 mt.
