

FILTRI E STRUMENTAZIONE PER DISCONNETTORI



577 •

Filtro obliquo, per disconnettori serie 573 e 574.
Corpo in bronzo. PN 10.
Attacchi femmina-femmina.
Tmax d'esercizio: 65°C.
Maglia in acciaio inox.

Codice		Luce maglia Ø (mm)	Conf.	Imballo
577004	1/2"	0,4	1	-
577005	3/4"	0,4	1	-
577006	1"	0,4	1	-
577007	1 1/4"	0,5	1	-
577008	1 1/2"	0,5	1	-
577009	2"	0,5	1	-
577020	2 1/2"	0,6	1	-
577030	3"	0,6	1	-



5750 • depl. 01022

Strumentazione di controllo in valigetta, comprendente:
- manometro a monte
- manometro a valle
- manometro differenziale
- flessibili e raccordi.

Codice	Conf.	Imballo
575000	1	-

579 •

Filtro obliquo per disconnettore serie 575 e per riduttore serie 576.
Corpo in ghisa, con rivestimento epossidico. PN 16.
Attacchi flangiati PN 16.
Accoppiamento con controflangia EN 1092-1.
Tmax d'esercizio: 65°C.
Maglia in acciaio inox.
Con rubinetto di scarico.



Codice		Luce maglia Ø (mm)	Conf.	Imballo
579050	DN 50	1,5	1	-
579060	DN 65	1,5	1	-
579080	DN 80	1,5	1	-
579100	DN 100	1,5	1	-
579120	DN 125	1,5	1	-
579150	DN 150	1,5	1	-
579200	DN 200	2	1	-
579250	DN 250	2	1	-