

IDRACLEAN L

DISINCROSTANTE ACIDO PER LE TUBAZIONI, SERPENTINI E SCAMBIATORI ANCHE IN ACCIAIO INOX

DESCRIZIONE

IDRACLEAN L Disincrostante liquido concentrato a base di acidi organici, idoneo alla rimozione energica di calcare e ossidi metallici da circuiti di acqua calda sanitaria, scambiatori e serpentini in acciaio inox e rame.

Il prodotto è formulato con soli acidi approvati F.D.A. (Food and Drug Administration), quindi non contiene e non rilascia sostanze considerate tossiche e nocive. IDRACLEAN L è particolarmente indicato nella pulizia di circuiti dove c'è l'esigenza di effettuare una bonifica per la presenza di Legionella, in quanto il prodotto esercita anche una efficace azione antibatterica.

Dosaggio

UTILIZZO CON POMPA DI CIRCOLAZIONE, il prodotto va aggiunto in acqua dal 10 al 20 % e fatto circolare nel circuito o nello scambiatore. La reazione con il calcare produrrà un effetto effervescenza che tenderà a diminuire. Ogni 20 – 30 minuti riattivare la soluzione aggiungendo dal 5 al 10% di prodotto, fino a 2 ore di circolazione. Quando la soluzione attiva scompare l'effetto effervescenza la pulizia è da considerarsi finita.

Finita la pulizia, risciacquare il circuito con acqua pulita e poi neutralizzare le superfici facendo circolare una soluzione di IDRACLEAN BASIC P (aggiunto all'acqua al 5 – 10 %) per almeno 30 minuti. Risciacquare il circuito con acqua potabile, fino ad avere acqua pulita, prima di rimettere in funzione l'impianto.

UTILIZZO PER IMMERSIONE, La pulizia dei serpentini delle caldaie con accumulo e la pulizia dei serpentini dei boiler può essere fatta per immersione, sarà sufficiente immergere il componente in una soluzione dal 25 al 35% di IDRACLEAN L in acqua. Dopo qualche ora il serpentino sarà disincrostatato dal calcare presente. Con la stessa soluzione si possono lavare più serpentini (fino a 6).

Proprietà' chimico-fisiche

Aspetto	liquido incolore
pH	c.a. 1

Istruzioni di sicurezza

Per il dettaglio sulla sicurezza nella manipolazione ed impiego e lo stoccaggio dell' IDRACLEAN L, fare riferimento alla specifica "Scheda di sicurezza".

Confezioni disponibili

Bottiglie da 1 Kg, Taniche da 10 e 25 kg

Queste note applicate hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte nostra. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto alla sua lavorazione. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Vietata la riproduzione anche parziale del presente documento. FORIDRA si riserva il diritto di modificare i contenuti senza preavviso.

REVISIONE 06/13