



**690** •  
 Rubinetto manometro - campione  
 I.S.P.E.S.L.  
 A tre vie.  
 Pmax d'esercizio: 15 bar.  
 Campo di temperatura: 5÷90°C.

Codice		Conf.	Imballo
<b>690200</b>	1/4"	5	-
<b>690300</b>	3/8"	5	-
<b>690400</b>	1/2"	5	-



**693** •  
 Termometro a bulbo.

Codice	°C	Conf.	Imballo
<b>693000</b>	0÷120	1	-



**691** •  
 Riccio ammortizzatore.  
 In rame.  
 Cromato.

Codice		Conf.	Imballo
<b>691200</b>	1/4"	5	-
<b>691300</b>	3/8"	5	-
<b>691400</b>	1/2"	5	-



**694**  
 Pozzetto di controllo I.S.P.E.S.L.  
 Attacco 1/2".

Codice	L pozzetto	Conf.	Imballo
<b>694045</b>	45 mm	1	-
<b>694100</b>	100 mm	1	-



**692** •  
 Termometro in custodia.  
 Attacco 1/2".

Codice	L pozzetto	°C	Conf.	Imballo
<b>692000</b>	45 mm	0÷120	1	-

**695** •  
 Pompa prova impianti.  
 Completo di manometro e tubo  
 flessibile di collegamento all'impianto.  
 Pmax d'esercizio: 50 bar.  
 Contenuto d'acqua: 12 l.  
 Scala manometro: 0÷60 bar.  
 Attacco tubo flessibile: 1/2".  
 Lunghezza tubo flessibile: 1,5 m.  
 Utilizzabile anche con miscele glicolate  
 per impianti solari.



Codice	Conf.	Imballo
<b>695000</b>	1	-