

Serie 570 Ugelli Autocompensanti Flood Bubbler e Stream Bubbler



Ugelli Serie 570 Stream Bubbler

Caratteristiche

- Regolatore di pressione incorporato
- Modello a portata variabile max 8 l/min (2 GPM)
- Modelli a portata fissa 1 l/min, 2 l/min e 4 l/min (0,25, 0,50 e 1,0 GPM)
- Ideale per l'irrigazione di alberi e grandi cespugli
- Ugello rientrante nel corpo dell'irrigatore per una maggiore protezione contro vandalismi
- Tutti i modelli sono autocompensanti. Mantengono una pressione costante di 2 bar anche se l'irrigatore è soggetto ad una pressione superiore
- Utilizzabili con tutti i portaugelli della Serie 570Z, shrub e prolunga
- Vite di regolazione: consente di ridurre la gittata fino al 25%

Specifiche tecniche

- Campo di portata: da 1,1 a 9,0 l/min (0,25-2,0 GPM)
- Campo di pressione raccomandato: da 1,4 a 3,5 bar (20-50 PSI)
- Pressione massima:



Ugelli Serie 570 Flood Bubbler

Tabella delle prestazioni della Serie 570 Stream Bubbler – Valori Metrici

Descrizione	Configurazione	1 bar 100 kPa/1,02 kg/cm ²		1,5 bar 150 kPa/1,53 kg/cm ²		2 bar 200 kPa/2,04 kg/cm ²		2,5 bar 250 kPa/2,55 kg/cm ²		3 bar 300 kPa/3,06 kg/cm ²		3,5 bar 350 kPa/3,57 kg/cm ²		4 bar 400 kPa/4,08 kg/cm ²	
		Gittata (m)	Portata (l/min)	Gittata (m)	Portata (l/min)	Gittata (m)	Portata (l/min)	Gittata (m)	Portata (l/min)	Gittata (m)	Portata (l/min)	Gittata (m)	Portata (l/min)	Gittata (m)	Portata (l/min)
		SB-90	☺ 2/60°	2,7	2,2	3,5	2,8	3,9	3,2	4,3	3,6	4,7	3,9	4,9	4,3
SB-90-PC2	☺ 2/60°							0,5	0,8	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9
SB-180	☹ 4/60°	2,1	3,8	2,9	4,6	3,6	5,3	4,0	6,0	4,5	6,6	4,9	7,1	5,1	7,5
SB-180-PC2	☹ 4/60°							0,8	1,8	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8	1,9
SB-360	☼ 6/60°	1,3	5,2	1,9	6,4	2,4	7,4	2,6	8,3	2,8	9,0	3,1	9,7	3,7	11,8
SB-360-PC2	☼ 6/60°							0,5	2,8	0,5	2,9	0,5	2,9	0,5	2,9
SB-2-180	☉ 2/180°	2,7	2,2	3,5	2,8	3,9	3,2	4,3	3,6	4,7	3,9	4,9	4,3	5,4	4,6
SB-2-180-PC2	☉ 2/180°							0,5	0,8	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9
SB-4-180	☼ 2/60°x2/60°	2,1	3,8	2,9	4,6	3,6	5,3	4,0	6,0	4,5	6,6	4,9	7,1	5,1	7,5
SB-4-180-PC2	☼ 2/60°x2/60°							0,8	1,8	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8	1,9

Tabella delle prestazioni della Serie 570 Stream Bubbler – Valori USA

Descrizione	Configurazione	10 psi		20 psi		30 psi		40 psi		50 psi		60 psi	
		Gittata (ft)	Portata (GPM)	Gittata (ft)	Portata (GPM)	Gittata (ft)	Portata (GPM)	Gittata (ft)	Portata (GPM)	Gittata (ft)	Portata (GPM)	Gittata (ft)	Portata (GPM)
SB-90	☺ 2/60°	7	0.5	11	0.7	13	0.9	15	1.0	16	1.1	18	1.2
SB-90-PC2	☺ 2/60°					1.5	0.2	1.5	0.2	1.5	0.2	1.5	0.2
SB-180	☹ 4/60°	5	0.8	9	1.2	12	1.4	14	1.7	16	1.9	17	2.0
SB-180-PC2	☹ 4/60°					2.5	0.5	2.5	0.5	2.5	0.5	2.5	0.5
SB-360	☼ 6/60°	3	1.2	6	1.6	8	2.0	9	2.3	10	2.6	11	2.8
SB-360-PC2	☼ 6/60°					1.5	0.7	1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.8
SB-2-180	☉ 2/180°	7	0.5	11	0.7	13	0.9	15	1.0	16	1.1	18	1.2
SB-2-180-PC2	☉ 2/180°					1.5	0.2	1.5	0.2	1.5	0.2	1.5	0.2
SB-4-180	☼ 2/60°x2/60°	5	0.8	9	1.2	12	1.4	14	1.6	16	1.9	17	2.0
SB-4-180-PC2	☼ 2/60°x2/60°					2.5	0.5	2.5	0.5	2.5	0.5	2.5	0.5

Tabella delle prestazioni della Serie 570 Flood Bubbler – Valori Metrici

N° Modello	l/min a 2,5 bar 250 kPa 2,55 kg/cm ²	l/min a 3 bar 300 kPa 3,06 kg/cm ²	l/min a 3,5 bar 350 kPa 3,57 kg/cm ²	l/min a 4 bar 400 kPa 4,08 kg/cm ²
FB-25-PC	0,95	0,95	0,95	0,95
FB-50-PC	1,63	1,77	1,89	1,89
FB-100-PC	3,53	3,66	3,79	3,79
FB-200-ADJ-PC	7,05	7,32	7,57	7,57

Tabella delle prestazioni della Serie 570 Flood Bubbler – Valori USA

N° Modello	GPM a 40 PSI	GPM a 50 PSI	GPM a 60 PSI
FB-25-PC	0.25	0.25	0.25
FB-50-PC	0.45	0.50	0.50
FB-100-PC	0.95	1.00	1.00
FB-200-ADJ-PC	1.90	2.00	2.00

Nota: Per ogni tipo di ugello della Serie 570, l'opzione con il PCD viene identificata con la zona ombreggiata. Le prestazioni si riferiscono alle pressioni indicate in tabella, intese alla base dell'irrigatore.